



TRIGANO



PERSONE

da 4 a 6

CAMERE

2

SUPERFICIE

23 m²

Lodge

KENYA 23

Small is beautiful, lo spazio rivisitato

Le qualità del Kenya in una versione mini

Il Kenya 23 gode dello stesso spazio interno di 23m² (5*4,6m) del Kenya 34, con le sue 2 camere spaziose e il suo angolo cucina. Il Kenya 23 potrà così adattarsi ai terreni di superficie più limitata, e a un costo minimo.

In opzione, una terrazza indipendente protetta da un velo di ombreggiatura.



Una struttura a prova di tutto

Composta di materiali robusti, con ossatura in pino autoclavato di classe IV, connettori acciaio, tramezzi esterni in tessuto CampShield tesi da cinghie a cricchetti, ha una struttura resistente. La Kenya può rimanere montata tutto l'anno (con opzione Kit Altitudine per le zone innevate). I pali di fondazione regolabili da 18 a 92 cm permettono al pavimento di adattarsi a tutti i terreni, senza deteriorarli. Le nostre scale di 2, 3 o 4 gradini si installano in facciata o su un lato del Lodge.



Caratteristiche generali

Superficie al suolo	5,00 x 4,60 m (23 m ²)
Numero di persone	da 4 a 6
Numero di camere	2 (2,20x2,35 m)
Finestre e vani zanzariera	1 scuro interno in ogni camera + zanzariera 1 scuro interno nel soggiorno + zanzariera

Struttura

Ossatura	Pino autoclavato classe 4, Ø 80mm + connettori in acciaio galvanizzato e pittura poliestere in colore ferro vecchio
Parapetti opzionali	Parapetto con protezione griglia BATYLINE FERRARI

Tela

Tela esterna Pareti e pignoni	Tendale Poliestere 205 g/m ² - M1 per isolamento termico
Tela esterna	Tessuto CampShield FR1 Tencate 420 g/m ² - M1
Tela copertura	PVC Bicolore 630gr/m ² - M2 Ferrari STAM
Tensione delle tele	Al suolo mediante anelli e rotaie
Sistema di tensione del tetto sull'armatura	Mediante cinghie a cricchetti Inox
Facciate	1 grande porta divisa in 2 parti con chiusura a guida bloccaggio mediante lucchetto (non fornito)
Flangia laterale terrazza (in opzione)	PVC 630gr/m ² - M2 Ferrari

Terrazza al suolo con velo di

Pavimento al suolo 4,54 x 4,60 (11,12 m²)
 Composto di doghe in legno da 27 x 145mm trattate secondo le norme europee autoclave classe IV proveniente da foreste scandinave certificate
 Lamburde 95 x 45 mm e traverse 120 x 45 mm, telone anti-vegetazione sotto il pavimento,
 Viteria Inox
 Velo di ombreggiatura micro aerato SOLTIS 86 - 380 g/m²,
 Montato su 4 fondelli in pino autoclavato classe 4 diam 80 mm
 Supporti pali in acciaio galvanizzato e pittura poliestere colore ferro invecchiato
 Contro-piastre di rinforzo dei piedi in acciaio galvanizzato



Pavimento

Pavimento su pali 5,40 x 5,00 m (27 m ²) ou 5,40 x 7,30 m (39,42 m ²) Trattati alle norme europee autoclave classe IV e provenienti da foreste scandinave certificate	Pavimento regolabile da 18 a 92 cm che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni Doghe di legno di 27 x 145mm Dotato di 12 pali da 90 x 90 mm Lamburde da 95*45 mm e traverse 120 x 45 mm, Telone sotto pavimento per evitare le risalite di corrente di aria fredda. Viteria Inox, Scala 2, 3 o 4 gradini,
--	--



TRIGANO
 Fabbricante di Lodge

Fabbricazione
 Francese
TRIGANO

